

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa 2018

Obiekt : Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Jagiellońskiej w Lesznie

przebudowa

Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

przebudowa

Budowa : Budowa 2018

Obiekt : Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Jagiellońskiej w Lesznie

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty towarzyszące rozbiórkowe - branżowe

1	KNR 405-03-13-01-00 Demontaż rur kamionkowych fi 200 L=1,0 m uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym	14,50 metr			
2	KNR 405-03-13-02-00 Demontaż rur kamionkowych fi 250 L=1,0 m uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym	37,00 metr			
3	KNR 405-03-15-03-00 Demontaż rurociągu kielichowych fi 300 uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym	1,50 metr			
4	KNR 405-03-15-04-00 Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 400 uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym	160,50 metr			
5	KNR 405-03-15-05-00 Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 500 uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie pionowym	106,10 metr			
6	KNR 405-04-09-01-01 Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 głębokości 3,0 m żurawiem 4 MG	8,00 kmpl			
7	KNR 405-04-09-02-01 Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 - dodatek za 0,5 m żurawiem 4 MG	- 12,00 szt			
8	Wycena własna Opłata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych - koszt wykonawcy inwestor nie wskazuje miejsca wywozu	1,00 szt			
9	Wycena własna Transport zdemontowanych włazów żeliwnych (8szt.) do MPWiK ul. Lipowa 76A	1,00 szt			

2 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe

10	KNR AT-03 0102-03 Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu	1 036,10 m2			
11	KNR N005-0721-01-00 Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	872,00 metr			
12	KNR N005-0721-02-00 Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za następny 1 cm grub cięcia - 11 cm	9 592,00 metr			
13	KNR 231-08-01-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 4 cm	600,10 m2			
14	KNR 231-08-01-08-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej - dodatek za 1 cm (11cm)	6 601,10 m2			
15	KNR 231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm	600,10 m2			

przebudowa

2. Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
16	KNR 231-08-02-08-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm (5cm)	3 000,50 m2	
17	KNR 231-08-06-02-00 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki rzędowej wys 16 cm na podsypce piaskowej	300,05 m2	
18	KNR 231-08-01-03-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm	300,05 m2	
19	KNR 231-08-01-04-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm (3cm)	900,15 m2	
20	KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	1,50 metr	
21	KNR 231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	0,09 m3	
22	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu	306,14 m3	
23	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - oferent określa odległość wywozu i miejsce	1 073,84 m3	
24	Wycena własna Oплата za wysypisko - koszt wykonawcy	357,95 m3	

3 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

25	N006-0109-02-10 Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	600,10 m2	
26	N006-0113-02-10 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m	600,10 m2	
27	N006-0310-02-00 Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 1 grub 5 cm z wytwórni o wydajności 100 t/h samochodem 15 Mg - krotność 2x	1 200,20 m2	
28	N006-0310-03-00 Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 1 grub 3 cm z wytwórni o wydajności 100 t/h samochodem 15 Mg	600,10 m2	
29	KNR AT-04 0101-01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m - 50*50/kN/mb wraz ze skrapianiem roztworem bitumicznym	1 036,10 m2	
30	N006-0310-05-00 Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścierna standard 1 grub 7 cm z wytwórni o wydajności 100 t/h samochodem 15 Mg	1 036,10 m2	
31	N006-04-03-03-0 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z odzysku 100%	1,50 metr	

przebudowa

4. Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

4 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

32	KNR 231-08-05-01-00 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce piaskowej	3,85 m2
33	KNR 231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm	3,85 m2
34	KNR 231-08-02-08-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm (5cm)	19,25 m2
35	KNR 231-08-01-03-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm	3,85 m2
36	KNR 231-08-01-04-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm (3cm)	11,55 m2
37	KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	1,50 metr
38	KNR 231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	0,09 m3
39	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu	1,44 m3
40	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - oferent określa odległość wywozu i miejsce	7,19 m3
41	Wycena własna Oplata za wysypisko - koszt wykonawcy	1,44 m3

5 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

42	N006-0109-02-10 Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	3,85 m2
43	N006-0113-02-10 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m	3,85 m2
44	N006-0502-04-01 Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - kosztka z odzysku 100%	3,85 m2
45	N006-04-03-03-0 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z odzysku 100%	1,50 metr

6 Roboty towarzyszące - przy robotach nawierzchniowych

46	KNR 231-13-01-02-00 Odnowienie linii ciągłych farbą chlorokauczkową mechanicznie	80,00 m2
47	KNR 231-13-01-03-00 Odnowienie linii przerywanych farbą chlorokauczkową mechanicznie	80,00 m2

przebudowa

6. Roboty towarzyszące - przy robotach nawierzchniowych

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
48	KNR 231-13-01-06-00 Odnowienie pasów farbą chlorokauczukową mechanicznie	104,00 m2	
49	KNR 231-13-01-07-00 Odnowienie strzałek i symboli farbą chlorokauczukową ręcznie	21,60 m2	

7 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

7.1 Roboty ziemne

50	KNNR N001-0202-07-10 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 90% całości	932,76 m3	
51	KNNR N001-0307-03-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym wydobywaniem urobku - 10% całości	103,64 m3	
52	KNNR N001-0318-03-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2	335,87 m3	
53	KNNR N001-0214-04-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2	570,12 m3	
54	KNNR N001-0206-04-10 Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG - wywóz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu	103,64 m3	
55	KNNR N001-0208-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość określa oferent	2 072,79 m3	
56	Wycena własna Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu	905,99 m3	
57	KNNR N001-0527-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	13,00 kmpl	
58	KNNR N001-0527-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	13,00 kmpl	
59	KNNR N001-0529-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	22,00 kmpl	
60	KNNR N001-0529-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	22,00 kmpl	

7.2 Umocnienie wykopów

61	Wycena własna Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 4,0 m, szerokości 1,4 m grunt kat. I-IV	1 462,43 m3	
----	--	-------------	--	-------	-------

przebudowa

7. Sieć kanalizacji ogólnospławnej
7.3. Odwodnienie wykopów - igłofiltry

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

7.3 Odwodnienie wykopów - igłofiltry

62	KNNR N001-0605-02-00 Igłofiltry wplukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-próżniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów - koszty oferenta	110,00 szt			
----	--	------------	--	--	--

7.4 Odwodnienie wykopów - bezpośrednio z wykopu

63	KNNR N001-0609-01-02 Analogia drenaż z rur karbowanych PVC fi 100/91mm z otworami 1,5x5,0mm	50,00 metr			
64	KNNR N001-0618-01-00 Analogia studzienka drenażowa z rury fi 315 głęb 1,0 m	1,00 szt			
65	KNNR N001-0603-01-00 Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów	6,00 m-g			

7.5 Roboty montażowe sieć

66	KNNR N004-1411-01-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	87,15 m3			
67	KNNR N004-1308-07-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym	106,10 metr			
68	KNNR N004-1308-06-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym	279,90 metr			
69	KNNR N004-1308-05-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym	1,50 metr			
70	Wycena własna Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanyymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia S2, S3, S4, S5 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400	4,00 szt			
71	Wycena własna Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanyymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia S6 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400	1,00 szt			
72	Wycena własna Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanyymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia S7, S8, S9 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400	3,00 szt			
73	KNNR N004-1322-07-11 Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 500 w wykopie umocnionym - 500/250 45 stopni	2,00 szt			

przebudowa

7. Sieć kanalizacji ogólnospławnej
7.5. Roboty montażowe sieć

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
74	KNNR N004-1322-06-11 Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 400 w wykopie umocnionym - 400/250 45 stopni	3,00 szt			
75	KNNR N004-1322-07-10 Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne fi 500 w wykopie umocnionym - odgałęzienie siodłowe do rur PVC gładkich 500mm z odejściem 200mm	6,00 szt			
76	KNNR N004-1322-06-10 Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne fi 400 w wykopie umocnionym - odgałęzienie siodłowe do rur PVC gładkich 400mm z odejściem 200mm	7,00 szt			
77	KNNR N004-1322-06-10 Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 400 w wykopie umocnionym - przejście szczelne (tuleja ochronna) do istn. studni S10	1,00 szt			
78	KNNR N004-1322-07-10 Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 500 w wykopie umocnionym - nasuwka	1,00 szt			
79	KNNR N004-1322-06-10 Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 400 w wykopie umocnionym - nasuwka	2,00 szt			
80	KNNR N004-1322-05-10 Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 315 w wykopie umocnionym - nasuwka	1,00 szt			

7.6 Roboty towarzyszące

81	Wycena własna Przepompowywanie napływających ścieków podczas prac związanych z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej.	1,00 kmpl			
82	Wycena własna Wyłączenie z eksploatacji - wypełnienie pianobetonem odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej DN400 na odcinku ca 130,0m oraz przyłącza kanalizacji ogólnospławnej DN250mm na odcinku ca 15,0m	1,00 kmpl			

8 Przyłącza kanalizacji ogólnospławnej

8.7 Roboty ziemne

83	KNNR N001-0202-07-10 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 90% całości	91,72 m3			
84	KNNR N001-0307-03-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym wydobywaniem urobku - 10% całości	10,19 m3			
85	KNNR N001-0318-03-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2	31,46 m3			
86	KNNR N001-0214-04-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijkami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2	61,18 m3			

przebudowa

8. Przyłącza kanalizacji ogólnospławnej
8.7. Roboty ziemne

Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
87	KNNR N001-0206-04-10 Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG - wywóz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu	10,19 m3			
88	KNNR N001-0208-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość określa oferent	203,82 m3			
89	Wycena własna Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu	92,64 m3			
90	KNNR N001-0527-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	3,00 kmpl			
91	KNNR N001-0527-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	3,00 kmpl			
92	KNNR N001-0529-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	2,00 kmpl			
93	KNNR N001-0529-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	2,00 kmpl			

8.8 Umocnienie wykopów

94	Wycena własna Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 3,0 m, szerokości 1,2 m grunt kat. I-IV	139,05 m3			
----	---	-----------	--	--	--

8.9 Roboty montażowe przyłączy

95	KNNR N004-1411-01-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	9,27 m3			
96	KNNR N004-1308-04-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym	37,00 metr			
97	KNNR N004-1308-03-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym	14,50 metr			
98	KNNR N004-1322-04-10 Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 250 w wykopie umocnionym - nasuwka	4,00 szt			
99	KNNR N004-1322-03-10 Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym - nasuwka	4,00 szt			
100	KNNR N004-1322-04-10 Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 250 w wykopie umocnionym - kształtak szczelne przejście PCV/kamionka	5,00 szt			
101	KNNR N004-1322-03-10 Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym - kształtak szczelne przejście PCV/kamionka	10,00 szt			

przebudowa

8. Przyłącza kanalizacji ogólnospławnej
8.9. Roboty montażowe przyłączy

Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
102	KNNR N004-1321-04-11 Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 250 w wykopie umocnionym	8,00 szt	
103	KNNR N004-1321-03-11 Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym	18,00 szt	
104	Wycena własna Wykonanie otworu w studniach rewizyjnych wiertnicą wraz z montażem przejścia szczelnego do rur PVC w ścianie studni betonowej średnica do 250mm oraz wyprofilowanie dennicy w studni S8.1	1,00 szt	

8.10 Roboty towarzyszące

105	Wycena własna Przepompowywanie napływających ścieków podczas prac związanych z przebudową przyłączy kanalizacji ogólnospławnej.	1,00 kmpl	
Wartość kosztorysowa robót					